



## **LED Bündelsignallampe**

Helle preisgünstige Einbausignallampe mit einer Lebensdauer von mehr als 10 Jahren. Eigensicher nach Atex und FM bescheinigt oder in Industrieausführung rot, gelb, grün, blau und weiß. BA 390 hat 20mA Konstantstrom. BA 390S hat bereits bei 4mA volle Lichtstärke.

Anschluss an rückseitige Klemmen bei Einbau in Schaltschranktüren. Für Anwendungen mit hoher Schutzart von den Anschlusspunkten her gibt es als Option einen aufschraubbaren Zubehörsatz BA 599, der die Schutzart IP65 garantiert.

### **Ex-Schutz:**

*IECEx: Gas: Ex ia IIC T4 Ga*

*Staub: Ex ia IIIC T135°C Da -20°C ≤ Ta ≤ +60°C*

*ATEX: Gas: Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga*

*Staub: Ex II 1D Ex ia IIIC T135°C Da -20°C ≤ Ta ≤ +60°C*

### **Technische Daten**

BA 390 / BA 390S

#### **Spannung**

14 V / 8 V

#### **Strom**

20 mA / 4 mA

### **Technische Daten**

BA 590 / BA 591 / BA 592

#### **Spannung**

24 V DC / 115 V AC / 230 AC

#### **Strom**

20 mA

#### **Schutzart**

Front IP66



	Farbe	Lux	S - Typ Lux
Ex i - Bereich	Rot	190	60
20 mA	Grün	150	38
BA 390	Gelb	250	42
BA 390S	Blau	150	46
	Weiβ	300	56