



Produktdatenblatt – Mitex ExConnect i130

Artikelnummer: MX-EXI130-M20-4K **Kategorie:**

Ex-i Verbindungsdoose (Zone 1+2)



Kurzbeschreibung:

Kompakte Verbindungsdoose zur Verbindung eigensicherer Stromkreise in Zone 1+2.
AluminiumGehäuse, vormontierte blaue M20-Verschraubungen, 4 Klemmen, montaç

Technische Daten:

Gehäuse	Aluminiumgehäuse, grau
Schutzart	IP66
Verschraubungen	2x M20 Polyamid, blau (vormontiert)
Klemmen	4x Weidmüller WDU 1.5/R3.5 BL, Nr. 1–4
Einsatzbereich	Zone 1+2 (ATEX), Ex-i Anwendungen
Ex-Kennzeichnung	II 2G Ex ia IIC T6 Gb
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Gewicht	ca. 200 g
Farbe	Grau RAL 7035

Lieferumfang:

- 1x Mitex ExConnect i130, vormontiert
- Typenschild mit Ex-Kennung
- Montagebereit



Vorteile:

- Kompakt & robust
- Ideal für Retrofit & Maschinenbau
- Schnelle Installation

Hinweise:

- Herstellererklärung gemäß Richtlinie 2014/34/EU verfügbar

VK: 69,00 € netto (zzgl. MwSt.)

Mengenrabatte: ab 10 Stk. – 5 %, ab 25 Stk. – 10 %, ab 50 Stk. – 15 %

MITEX Handels- und Produktions GmbH

Holsteinstraße 32, D-23812 Wahrstedt

Tel: 04554 / 99 15 65 • Fax: 04554 / 99 15 90

info@mitex-gmbh.de • www.MITEX-GmbH.de