



Ex e - zweifarben LED Signalleuchten

Rechteckige LED Signalleuchte

Farbe: Grün/Rot (andere Farben auf Anfrage)

Installation: Verdrahtung direkt auf die Leuchtmelder

Schutzart: IP66

Ex-Schutzart: Gas: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb

Staub: II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

-40°C ≤ Ta ≤ +60°C

Abmessung: ca. 125 x 90 x 80 (H x B x T) Edelstahl

Gehäusematerial: oder Aluminium

Leuchtmelder: 2x R. Stahl 8010/6-21-1(rot/grün)

Versorgungsspannung AC: 12 ... 230 V AC

Versorgungsspannung DC: 12 ... 230 V DC

Bemessungsbetriebsstrom: max. 12 mA

Leistungsaufnahme: max. 1 W je Leuchtmelder

Frequenz: 0 ... 60 Hz

Spannungstoleranz: ± 10 %

Kabelverschraubung: 1x M20 Ex e Polyamid
(Option Edelstahl)

Hinweis: Die Mitex Ex e Signalleuchte ist für den direkten Anschluss an Ex e-Stromkreise vorgesehen.

Jede LED (rot / grün) ist separat ansteuerbar.

Die Verdrahtung erfolgt über direkt auf die Leuchtmelder.

