



Ex e - mehrfarben LED Signalleuchten

Ex e LED Signalleuchte

Farbe: Grün/Rot (andere Farben auf Anfrage)
Installation: Verdrahtung direkt auf die Leuchtmelder

Schutzart: IP66
Ex-Schutzart: Gas: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Staub: II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C

Abmessung: (H x B x T) **2-fach:** 122x120x81; **3-fach:** 220x120x81; **4-fach:** 220x120x81
Gehäusematerial: Edelstahl oder Aluminium
Leuchtmelder: 2x R. Stahl 8010/6-21-1(rot/grün) - auf Wunsch bis zu 4 verschiedene Melder

Versorgungsspannung AC: 12 ... 230 V AC
Versorgungsspannung DC: 12 ... 230 V DC
Bemessungsbetriebsstrom: max. 12 mA
Leistungsaufnahme: max. 1 W je Leuchtmelder
Frequenz: 0 ... 60 Hz
Spannungstoleranz: ± 10 %
Kabelverschraubung: 1x M20 Ex e Polyamid
(Option Edelstahl)

Hinweis: Die Mitex Ex e Signalleuchte ist für den direkten Anschluss an Ex e-Stromkreise vorgesehen.
Jede LED (rot / grün) ist separat ansteuerbar.
Die Verdrahtung erfolgt über direkt auf die Leuchtmelder.

