



(Ex)i - zweifarben LED Signalleuchten

Rechteckige LED Signalleuchte

Farbe: Grün/Rot (andere Farben auf Anfrage)
Installation: Nur über vorgeschaltete Sicherheitsbarriere in Zone 1 betreiben (28V, 300Ω, max. 150mA).

Die Signalleuchte ist in 2- bis 4facher Ausführung verfügbar.

Verdrahtung direkt auf Leuchtmelder

Schutzart: IP66
Ex-Schutzart: Gas: II 2 G Ex eb [ia] IIC T4 Gb
Staub: II 2 D Ex tb [ib] IIIC T135°C Db
-20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Abmessung: ca. 125 x 80 x 57 (H x B x T) 2fach
Gehäusematerial: Edelstahl, Aluminium oder Polyester
Leuchtmelder: 2x -4x BEKA BA390S (rot/grün)

Stromversorgung: 4 - 20mA (max. 22mA)
Spannungsabfall: 8 V typisch, 8,7 V max.
Betrieb über Zenerbarriere
Verpolschutz: bis 60 V

Eingangs-Sicherheitsparameter:

Ui: 30 V
Ii: 159mA
Pi gas: 1.2W
Pi staub: 0.683W



Hinweis: Die Leuchte ist nur für den Einsatz in eigensicheren Stromkreisen (Ex i) vorgesehen.

Die Signaleinheit besteht aus zwei getrennten eigensicheren LED-Leuchten (BEKA BA390S, rot / grün), die jeweils über eine separate Zenerbarriere oder galvanisch getrennten Trenner angesteuert werden.

Bei gleichzeitiger Ansteuerung beider Stromkreise leuchten beide LED-Anzeigen. Eine automatische Umschaltung oder Farbüberblendung erfolgt nicht; die Umschaltung zwischen rot und grün muss extern über eine Steuerung erfolgen.